靜電感測器
Static Sensor

多段量測距離設定 | RS485通訊 | 上下限異常警報 | 體積小架設容易

產品特色：

1. In Line現場自動量測靜電量。
2. 小型體積，可安裝於空間狹小位置。
3. 多段量測距離設定，安裝量測更便利。
4. 簡易操作介面，操作按鍵即可輕鬆設定。
5. 可自訂靜電上下限警報，產線管理更容易。
6. 支援Modbus RTU通訊協定，可連接外部PC、PLC資料收集、記錄與判讀。

▶ *MESD-SE02*

使用範圍：

1. 進料器之靜電量測。
2. 輸送帶、滾輪除塵...等靜電量測。
3. 工作平台、工作環境...等靜電量測。
4. 撕膜、貼膜、基板...等靜電量測。

▶ *MD-01*

產品規格：

感應器 MESD-SE02

項 目	規 格
測定距離	10～40mm(搭配MD-01或軟體)
量測電壓	±2KV / ±20KV
顯示解析能力	1V / 10V
輸出格式	電壓 0～5V
通訊介面	Modbus RTU(RS485)
設定介面	RS232 3mm Phone Jack
線性	±3.5%
更新速度	250 millisecond
使用環境溫度	0～40℃ (室內)
使用環境濕度	35至65 %RH (無冷凝)

儀錶 MD-01

項 目	規 格
量測範圍	±1.999/±19.99KV自動切換
量測週期	10 millisecond
通訊功能	Modbus RTU(RS485)
輸出警報	繼電器(2組)
指示燈	ALARM ERROR OT LINK READY
電源/消耗功率	100～240V AC / 0.2VA
距離設定	10～40mm 共7段設定
開孔尺寸	48 x 48mm標準孔位
使用環境溫度	0～40℃ (室內)
使用環境濕度	35至65 %RH (無冷凝)

MACTECH

韶陽科技股份有限公司

427 台中市潭子區潭興路二段36巷89號
Tel: +886-4-2537-8884/Fax: +886-4-2538-6691
Phone: +886-919-844-309
mail: mactech@mactech.com.tw
http://www.mactech.com.tw